

LVS344PM

Sudomašina

EAN: 8017709307356



Estetika

Estetika	Univerzalno	Boja bočnih strana	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju
Boja	Nerđajući čelik	Boja gornje strane	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju	Boja postolja	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju
Boja prednjeg panela	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju	Boja LED/displeja	Bela
Vrsta vrata	Bez okvira	Boja tastera	Srebrna (oropal siva)
Boja vrata	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju		

Tip

Porodica proizvoda	Mašine za pranje sudova	Ugradnja	Samostojeći
Komercijalna visina	85 cm	Komercijalna širina	60 cm
Broj kompleta pribora za jelo	14	EAN kod	8017709307356

Tehničke karakteristike

Automatsko isključivanje	Da	Sistem sušenja	Prirodno sušenje kondenzacijom sa Dry Assist + automatskim otvaranjem vrata na kraju ciklusa
Komande	Elektronski	Motor	Inverter 2.0
Displej	Odloženi start, Indikator trajanja programa, Indikacija vremena do kraja	Treća rotirajuća ruka za pranje	Jednostruko
Sistem otvaranja vrata	Da	Omekšivač vode	Sa elektronskim podešavanjem
Vrsta displeja	LED displej	Senzor zamućenosti Aquatest	Da
Indikator nivoa soli	Svetlo	Sistem zaštite od poplave	Total Acquastop
Indikator sredstva za ispiranje	Svetlo	Dovod vode	Jednostruko; hladna/topla voda maks. 60°C - ušteda energije sa toplom vodom do 35%
Indikator toka	Da	Maksimalna tvrdoća vode	100°FH;58°dH
Indikator kraja ciklusa	Na displeju, sa zvučnim signalom		
Sistem pranja	Planetarium		

Materijal kade	Nerđajući čelik
Filter	Nerđajući čelik
Skriveni grejač	Da

Šarke	Samobalansirajuće sa fiksnim šarkama
Podesive nožice	Samo za nivelisanje

Profesionalni programi

Ultra brzo	Da	Mix PRO	Da
Full express PRO	Da	Crystal Pro	Da
Intensive Pro	Da		

Programi

Broj programa	10+1	Intenzivno	Da
Natapanje	Da	Higijena 99,9%	Da
Full express - 60 minuta	Da	Samočišćenje	Da
ECO	Da	Ultra Express	Da
Auto senzor 45-65	Da	Kristal	Da
Mix	Da	Temperature pranja	45, 50, 65, 70, 75 °C

Opcije

Dry Assist+ opcija	Da	FlexiZone opcija za 1/2 punjenja	Da
Opcija odloženog starta	Do 24 sata	Profesionalna opcija	Da

Korpe

Broj korpi	3, FlexiDuo	Donja korpa	Sa 4 preklopne rešetke
Boja korpe	Siva	Najveći sud koji može da se stavi u gornju korpu	19,0 cm
Boja komponenti korpe	Siva	Donja korpa sa umecima protiv kapanja	Da
Ručka	Plastični sa umetkom od nerđajućeg čelika na gornjoj i donjoj korpi	Najveći sud koji može da se stavi u donju korpu	30,0 cm
Gornja korpa	Sa 3 preklopne rešetke	Boja unutrašnjih komponenti	Plava
Držač za čaše	Da		
Podešavanje visine gornje korpe	Na tri nivoa (5 cm)		
Klizne šine Extra Glide	Da		

Performanse / Energetska nalepnica - Reg. 2019

Energetska klasa	C	Trajanje programa	4:25 h:min
Potrošnja energije [na 100 ciklusa, prema eko programu]	75 kWh	Emisija buke u vazduhu	44 dB(A) re 1 pW
Nominalni kapacitet (kompleta)	14	Klasa emisije buke u vazduhu	B
Potrošnja vode [po ciklusu]	10.5 litara	Indeks energetske efikasnosti (EEI)	43.8

Električni priključak

Priključna snaga	5450 W	Frekvencija (Hz)	50 Hz
Struja	32 A	Utikač	Nema
Napon	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	200 cm
Vrsta priključka	Jednofazno		

Atributi karakteristika

Nivo buke	40 - 44 dB(A)
-----------	----------------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	850x598x600 mm	Širina pakovanja	650 mm
Neto težina (kg)	64 kg	Dubina pakovanja	670 mm
Bruto težina (kg)	67 kg	Visina pakovanja	920 mm
Širina (mm)	598 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	920x650x670 mm
Dubina (mm)	600 mm	Vrsta pakovanja	Karton
Visina proizvoda (mm)	850 mm	Ostali pribor	Levak za so
Zemlja porekla	IT		

Tehnički crtež

