

LVS345BQSTX

Sudomašina

EAN: 8017709334024



Estetika

Estetika	Classica
Boja	Nerđajući čelik
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju
Boja prednjeg panela	Crna
Vrsta vrata	STX
Boja vrata	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju
Boja bočnih strana	

Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju

Boja gornje strane	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju
Boja postolja	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju
Boja LED/displeja	Bela
Boja ručke	Nerđajući čelik
Boja tastera	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Mašine za pranje sudova
Komercijalna visina	85 cm
Broj kompleta pribora za jelo	14

Ugradnja	Samostojeći
Komercijalna širina	60 cm
EAN kod	8017709334024

Tehničke karakteristike

Komande	Elektronska kontrola dodirom
Displej	Odloženi start, Indikator trajanja programa, Indikacija vremena do kraja
Sistem otvaranja vrata	Da
Vrsta displeja	LED displej (3 cifre)
Indikator uključenosti/isključenosti	Da
Indikator nivoa soli	Svetlo
Indikator sredstva za ispiranje	Svetlo
Indikator kraja ciklusa	LED na displeju, sa zvučnim signalom
Sistem pranja	Planetarium

Sistem sušenja	Prirodno sušenje kondenzacijom sa Dry Assist + automatskim otvaranjem vrata na kraju ciklusa
Motor	Inverter 2.0
Treća rotirajuća ruka za pranje	Jednostruko
Omekšivač vode	Sa elektronskim podešavanjem
Senzor zamućenosti Aquatest	Da
Sistem zaštite od poplave	Total Acquastop
Dovod vode	Jednostruko; hladna/topla voda maks. 60°C - ušteda energije sa toplom vodom do 35%
Maksimalna tvrdoća vode	100°FH;58°dH

Materijal kade	Nerđajući čelik
Filter	Nerđajući čelik
Skriveni grejač	Da

Šarke	Samobalansirajuće sa fiksnim šarkama
Podesive nožice	Samo za nivelisanje

Programi

Broj programa	10+1
Natapanje	Da
Express 27'	Da
Full express - 60 minuta	Da
ECO	Da
Tiho (-2 dB)	Da
Auto senzor 45-65	Da

Mix	Da
Intenzivno	Da
Higijena 99,9%	Da
Samočišćenje	Da
Kristal	Da
Temperature pranja	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Opcije

Dry Assist+ opcija	Da
Opcija odloženog starta	Do 24 sata

FlexiZone opcija za 1/2 punjenja	Da
Opcija posebnih programa	Da

Korpe

Broj korpi	3, FlexiDuo with Easy Glide
Boja korpe	Siva
Boja komponenti korpe	Siva
Ručka	Plastični sa umetkom od nerđajućeg čelika na gornjoj i donjoj korpi
Gornja korpa	Sa 3 preklopne rešetke
Držač za čaše	Da
Gornja korpa sa EasyGlide sistemom	Da

Podešavanje visine gornje korpe	Na tri nivoa (5 cm)
Donja korpa	Sa 4 preklopne rešetke
Najveći sud koji može da se stavi u gornju korpu	19,0 cm
Donja korpa sa umecima protiv kapanja	Da
Najveći sud koji može da se stavi u donju korpu	30,0 cm
Boja unutrašnjih komponenti	Plava

Performanse / Energetska nalepnica - Reg. 2019

Energetska klasa	B
Potrošnja energije [na 100 ciklusa, prema eko programu]	64 kWh
Nominalni kapacitet (kompleta)	14
Potrošnja vode [po ciklusu]	9.0 litara

Trajanje programa	4:25 h:min
Emisija buke u vazduhu	44 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu	B
Indeks energetske efikasnosti (EEI)	37.8

Električni priključak

Priključna snaga	1800 W
Struja	10 A

Napon	220-240 V
Vrsta priključka	Jednofazno

Frekvencija (Hz)	50 Hz	Dužina kabla za napajanje	140 cm
Utikač	(F;E) Schuko		

Atributi karakteristika

Nivo buke	40 - 44 dB(A)
-----------	----------------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	848x598x600 mm	Širina pakovanja	650 mm
Neto težina (kg)	61 kg	Dubina pakovanja	670 mm
Bruto težina (kg)	64 kg	Visina pakovanja	920 mm
Širina (mm)	598 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	920x650x670 mm
Dubina (mm)	600 mm	Vrsta pakovanja	Streč folija
Visina proizvoda (mm)	848 mm	Ostali pribor	Levak za so
Zemlja porekla	IT		

Tehnički crtež

