

SOP6102S2PB3

Rerna sa parom

EAN: 8017709327736



Estetika

Estetika	Linea	Vrsta stakla	Providno
Boja	Crna	Vrata	Potpuno staklo
Završna obrada	Sjajno	Ručka	Linea minimal
Materijal	Staklo	Boja ručke	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Galileo platforma	Piro para
Kategorija	60 cm	Napajanje	Električni
Opseg pare	20 - 40%	EAN kod	8017709327736
Način kuvanja	Kombinovana para	Sistem čišćenja	Pirolitički

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	EvoScreen	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Tehnologija displeja	LCD	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Komora	QS-Galileo	Ukupan broj stakala na vratima	4
Minimalna temperatura	25 °C	Šarke Soft Close	Da
Maksimalna temperatura	280 °C	Soft Open	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Odvod pare	Fiksno
Broj polica	5	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj ventilatora	1	Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Broj svetala	2	Punjenje vodom	Fioka, ručna
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Kapacitet rezervoara	0,8 l
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Snaga osvetljenja	40 W	Snaga donjeg grejača	1200 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da	Grill grejač - snaga	1750 W
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		
Vrata	Hladno		

Programi / Funkcije glavne rerneBroj funkcija kuvanja **12****Komande**Displej **Da** Podešavanje komandi **Potpuno na dodir****Opcije**

Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Minutni tajmer	Da	Kuvanje sa sondom za temperaturu	Da
Tajmer	1	Ostale opcije	Održavanje toplote, Eco svetlo, Osvetljenje, Tonovi
Demo opcija za izlog	Da		
Brzo predgrevanje	Da		

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A+	Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.45 MJ
Neto zapremina komore	68 l	Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.68 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.92 MJ		
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.09 kWh		

Električni priključak

Napon	220-240 V	Struja	13 A
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	3000 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	20 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	0.8 W		

Logističke informacije

Širina	597 mm	Širina pakovanja	645 mm
Dubina (mm)	548 mm	Dubina pakovanja	680 mm
Visina proizvoda (mm)	592 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	670 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	592x597x548 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	670x645x680 mm
Neto težina (kg)	40,6 kg	Vrsta pakovanja	Streč folija
Bruto težina (kg)	44,5 kg		

Priloženi pribor

Sonda za temperaturu **Da, jednotačkasti**

Rešetka sa zadnjim
graničnikom **1**

Umetnuta rešetka **1**

Emajlirana plitica (20
mm) **1**

Emajlirana duboka plitica **1**
(50 mm)

Tehnički crtež

