

ST323PT

Sudomašina

EAN: 8017709305086



Estetika

Estetika	Univerzalno	Vrsta vrata	Srebrna (oropal)
Boja	Srebrna	Boja LED/displeja	Bela i plava
Završna obrada	Sjajno	Boja tastera	Srebrna (oropal siva)
Boja prednjeg panela	Srebrna (oropal siva)		

Tip

Porodica proizvoda	Mašine za pranje sudova	Ugradnja	Potpuno integrisan ugradni
Komercijalna visina	82 cm	Komercijalna širina	60 cm
Broj kompleta pribora za jelo	14	EAN kod	8017709305086
		Kuhinjski panel	Nije isporučeno

Tehničke karakteristike

Automatsko isključivanje	Da	Treća rotirajuća ruka za pranje	Jednostruko
Komande	Elektronski	Omekšivač vode	Sa elektronskim podešavanjem
Displej	Odloženi start, Indikator trajanja programa	Senzor zamućenosti Aquatest	Da
Sistem otvaranja vrata	Da	Sistem zaštite od poplave	Total Acquastop
Vrsta displeja	LED displej (3 cifre)	Dovod vode	Jednostruko; hladna/topla voda maks. 60°C - ušteda energije sa toplom vodom do 35%
Indikator uključenosti/isključenosti	Da	Maksimalna tvrdoća vode	100°FH;58°dH
Indikator nivoa soli	Svetlo	Zaštita od pare	Od plastike
Indikator sredstva za ispiranje	Svetlo	Unutrašnje osvetljenje	Sa belim LED
Indikator kraja ciklusa	ActiveLight	Materijal kade	Nerđajući čelik
Sistem pranja	Planetarium	Filter	Nerđajući čelik
Sistem sušenja	Prirodno sušenje kondenzacijom sa Dry Assist + automatskim otvaranjem vrata na kraju ciklusa	Skriveni grejač	Da
Motor	Inverter 2.0	Min. i maks. visina sokle	50 - 215 mm
		Min. i maks. težina prednjeg panela	2,5 - 11 kg

Šarke	Samobalansirajuće, Klizne, FLEXIFIT	Zadnje nožice podesive sa prednje strane	Da
Podesive nožice	7 cm, od 820 do 890 mm		

Profesionalni programi

Ultra brzo 14 min	Da	Mix PRO	Da
Full express PRO	Da	Crystal Pro	Da
Intensive Pro	Da		

Programi

Broj programa	10+1	Intenzivno	Da
Natapanje	Da	Higijena 99,9%	Da
Full express - 60 minuta	Da	Samočišćenje	Da
ECO	Da	Ultra Express	Da
Auto senzor 45-65	Da	Kristal	Da
Mix	Da	Temperature pranja	45, 50, 65, 70, 75 °C

Opcije

Dry Assist+ opcija	Da	FlexiZone opcija za 1/2 punjenja	Da
Opcija odloženog starta	Do 24 sata	Profesionalna opcija	Da

Korpe

Broj korpi	3, FlexiDuo	Donja korpa	Sa 4 preklopne rešetke
Boja korpe	Siva	Najveći sud koji može da se stavi u gornju korpu	19,0 cm
Boja komponenti korpe	Siva	Donja korpa sa umecima protiv kapanja	Da
Ručka	Plastični sa umetkom od nerđajućeg čelika na gornjoj i donjoj korpi	Najveći sud koji može da se stavi u donju korpu	30,0 cm
Gornja korpa	Sa 3 preklopne rešetke	Boja unutrašnjih komponenti	Plava
Držač za čaše	Da		
Podešavanje visine gornje korpe	Na tri nivoa (5 cm)		
Klizne šine Extra Glide	Da		

Performanse / Energetska nalepnica - Reg. 2019

Energetska klasa	C	Trajanje programa	4:25 h:min
Potrošnja energije [na 100 ciklusa, prema eko programu]	75 kWh	Emisija buke u vazduhu	42 dB(A) re 1 pW
Nominalni kapacitet (kompleta)	14	Klasa emisije buke u vazduhu	B
Potrošnja vode [po ciklusu]	10.5 litara	Indeks energetske efikasnosti (EEI)	43.8

Električni priključak

Priključna snaga	5450 W	Frekvencija (Hz)	50 Hz
Struja	16 A	Utikač	Nema
Napon	400-415 V	Dužina kabla za napajanje	200 cm
Vrsta priključka	Trofazno		

Atributi karakteristika

Nivo buke	40 - 44 dB(A)
-----------	----------------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	818x598x545 mm	Širina pakovanja	650 mm
Neto težina (kg)	48 kg	Dubina pakovanja	670 mm
Bruto težina (kg)	51 kg	Visina pakovanja	890 mm
Širina (mm)	598 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	890x650x670 mm
Dubina (mm)	545 mm	Vrsta pakovanja	Karton
Visina proizvoda (mm)	818 mm	Ostali pribor	Levak za so
Zemlja porekla	IT		

Tehnički crtež

