

STL324AQLL

Sudomašina

EAN: 8017709332945



Estetika

Estetika	Univerzalno	Vrsta vrata	Srebrna (oropal)
Boja	Srebrna	Boja LED/displeja	Bela i plava
Završna obrada	Srebrna	Boja tastera	Srebrna (oropal siva)
Boja prednjeg panela	Srebrna (oropal siva)		

Tip

Porodica proizvoda	Mašine za pranje sudova	Ugradnja	Potpuno integrisan ugradni
Komercijalna visina	82 cm	Komercijalna širina	60 cm
Broj kompleta pribora za jelo	14	EAN kod	8017709332945
		Kuhinjski panel	Nije isporučeno

Tehničke karakteristike

Automatsko isključivanje	Da	Treća rotirajuća ruka za pranje	Jednostruko
Komande	Elektronska kontrola dodirom	Omekšivač vode	Sa elektronskim podešavanjem
Displej	Odloženi start, Indikator trajanja programa, Potrošnja	Senzor zamućenosti Aquatest	Da
Sistem otvaranja vrata	Da	Sistem zaštite od poplave	Total Acquastop
Vrsta displeja	LED displej	Dovod vode	Jednostruko; hladna/topla voda maks. 60°C - ušteda energije sa toplom vodom do 35%
Indikator nivoa soli	Svetlo	Maksimalna tvrdoća vode	100°FH;58°dH
Indikator sredstva za ispiranje	Svetlo	Zaštita od pare	Od plastike
Indikator kraja ciklusa	ActiveLight	Unutrašnje osvetljenje	Sa belim LED
Sistem pranja	Planetarium	Materijal kade	Nerđajući čelik
Sistem sušenja	Prirodno sušenje kondenzacijom sa Dry Assist + automatskim otvaranjem vrata na kraju ciklusa	Filter	Nerđajući čelik
		Skriveni grejač	Da
Motor	Inverter 2.0	Min. i maks. visina sokle	50 - 215 mm
		Min. i maks. težina prednjeg panela	2,5 - 11 kg

Šarke	Samobalansirajuće, Klizne, FLEXIFIT	Podesive nožice	7 cm, od 820 do 890 mm
Može da se ugradi u stubnu kolonu	Da, sa sifonom	Zadnje nožice podesive sa prednje strane	Da

Programi

Broj programa	12+2	Mix	Da
Natapanje	Da	Intenzivno	Da
Express 27'	Da	Higijena 99,9%	Da
Full express - 60 minuta	Da	Samočišćenje	Da
ECO	Da	Osetljivo	Da
Green express	Da	Kristal	Da
Tiho (-2 dB)	Da	Temperature pranja	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
Auto senzor 45-65	Da	Poslužavnici	Da

Opcije

Dry Assist+ opcija	Da	Opcija posebnih programa	Da
Opcija odloženog starta	Do 24 sata	Clean&Shine opcija	Da
FlexiZone opcija za 1/2 punjenja	Da		

Korpe

Broj korpi	3, FlexiDuo with Easy Glide	Klizne šine Extra Glide	Da
Boja korpe	Siva	Donja korpa	Sa 4 preklopne rešetke
Boja komponenti korpe	Siva	Najveći sud koji može da se stavi u gornju korpu	19,0 cm
Ručka	Plastični sa umetkom od nerđajućeg čelika na gornjoj i donjoj korpi	Donja korpa sa umecima protiv kapanja	Da
Gornja korpa	Sa 3 preklopne rešetke	Najveći sud koji može da se stavi u donju korpu	30,0 cm
Držač za čaše	Da	Boja unutrašnjih komponenti	Plava
Podešavanje visine gornje korpe	Na tri nivoa (5 cm)		

Performanse / Energetska nalepnica - Reg. 2019

Energetska klasa	A	Trajanje programa	4:35 h:min
Potrošnja energije [na 100 ciklusa, prema eko programu]	54 kWh	Emisija buke u vazduhu	42 dB(A) re 1 pW
Nominalni kapacitet (kompleta)	14	Klasa emisije buke u vazduhu	B
Potrošnja vode [po ciklusu]	10.5 litara	Indeks energetske efikasnosti (EEI)	31.8

Električni priključak

Priključna snaga	1800 W	Frekvencija (Hz)	50 Hz
Struja	10 A	Utikač	(F;E) Schuko
Napon	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	140 cm
Vrsta priključka	Jednofazno		

Atributi karakteristika

Nivo buke	40 - 44 dB(A)
-----------	----------------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	818x598x545 mm	Širina pakovanja	650 mm
Neto težina (kg)	45 kg	Dubina pakovanja	670 mm
Bruto težina (kg)	47 kg	Visina pakovanja	890 mm
Širina (mm)	598 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	890x650x670 mm
Dubina (mm)	545 mm	Vrsta pakovanja	Streč folija
Visina proizvoda (mm)	818 mm	Ostali pribor	Levak za so
Zemlja porekla	IT		

Tehnički crtež

