

STX325BLLC

Sudomašina

EAN: 8017709334017



Estetika

Estetika	Classica	Boja vrata	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju
Boja	Nerđajući čelik	Boja LED/displeja	Bela
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju	Boja ručke	Nerđajući čelik
Boja prednjeg panela	Crna	Boja tastera	Crna
Vrsta vrata	STX		

Tip

Porodica proizvoda	Mašine za pranje sudova	Ugradnja	Podpultni ugradni
Komercijalna visina	82 cm	Komercijalna širina	60 cm
Broj kompleta pribora za jelo	13	EAN kod	8017709334017

Tehničke karakteristike

Komande	Elektronska kontrola dodirom	Treća rotirajuća ruka za pranje	Jednostruko
Displej	Odloženi start, Indikator trajanja programa, Indikacija vremena do kraja	Omekšivač vode	Sa elektronskim podešavanjem
Sistem otvaranja vrata	Da	Senzor zamućenosti Aquatest	Da
Vrsta displeja	LED displej (3 cifre)	Sistem zaštite od poplave	Total Acquastop
Indikator uključenosti/isključenosti	Da	Dovod vode	Jednostruko; hladna/topla voda maks. 60°C - ušteda energije sa toplom vodom do 35%
Indikator nivoa soli	Svetlo	Maksimalna tvrdoća vode	100°FH;58°dH
Indikator sredstva za ispiranje	Svetlo	Zaštita od pare	Metalni lim
Indikator kraja ciklusa	ActiveLight	Unutrašnje osvetljenje	Sa belim LED
Sistem pranja	Planetarium	Materijal kade	Nerđajući čelik
Sistem sušenja	Prirodno sušenje kondenzacijom sa Dry Assist + automatskim otvaranjem vrata na kraju ciklusa	Filter	Nerđajući čelik
Motor	Inverter 2.0	Skriveni grejač	Da
		Min. i maks. visina sokle	100 - 228 mm
		Šarke	Samobalansirajuće sa promenljivim šarkama

Podesive nožice	7 cm, od 820 do 890 mm	Zadnje nožice podesive sa prednje strane	Da
-----------------	-------------------------------	--	-----------

Programi

Broj programa	10+1	Mix	Da
Natapanje	Da	Intenzivno	Da
Express 27'	Da	Higijena 99,9%	Da
Full express - 60 minuta	Da	Samočišćenje	Da
ECO	Da	Kristal	Da
Tiho (-2 dB)	Da	Temperature pranja	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
Auto senzor 45-65	Da		

Opcije

Dry Assist+ opcija	Da	FlexiZone opcija za 1/2 punjenja	Da
Opcija odloženog starta	Do 24 sata	Opcija posebnih programa	Da

Korpe

Broj korpi	3, FlexiDuo with Easy Glide	Donja korpa	Sa 4 preklopne rešetke
Boja korpe	Siva	Najveći sud koji može da se stavi u gornju korpu	19,0 cm
Boja komponenti korpe	Siva	Donja korpa sa umecima protiv kapanja	Da
Ručka	Plastični na gornjoj i donjoj korpi	Najveći sud koji može da se stavi u donju korpu	30,0 cm
Gornja korpa	Sa 3 preklopne rešetke	Boja unutrašnjih komponenti	Plava
Držač za čaše	Da		
Podešavanje visine gornje korpe	Na tri nivoa (5 cm)		
Klizne šine Extra Glide	Da		

Performanse / Energetska nalepnica - Reg. 2019

Energetska klasa	B	Trajanje programa	4:25 h:min
Potrošnja energije [na 100 ciklusa, prema eko programu]	63 kWh	Emisija buke u vazduhu	42 dB(A) re 1 pW
Nominalni kapacitet (kompleta)	13	Klasa emisije buke u vazduhu	B
Potrošnja vode [po ciklusu]	9.0 litara	Indeks energetske efikasnosti (EEI)	37.9

Električni priključak

Priključna snaga	1800 W	Napon	220-240 V
Struja	10 A	Vrsta priključka	Jednofazno

Frekvencija (Hz)	50 Hz
Utikač	(F;E) Schuko

Dužina kabla za napajanje **140 cm**

Atributi karakteristika

Nivo buke	40 - 44 dB(A)
-----------	----------------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	818x598x545 mm
Neto težina (kg)	46 kg
Bruto težina (kg)	49 kg
Širina (mm)	598 mm
Dubina (mm)	545 mm
Visina proizvoda (mm)	818 mm
Zemlja porekla	IT

Širina pakovanja	650 mm
Dubina pakovanja	680 mm
Visina pakovanja	890 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	890x650x680 mm
Vrsta pakovanja	Streč folija
Ostali pribor	Levak za so

Tehnički crtež

